

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Relleno Interior:	Aglomerado
Batientes:	Pino F3 de 32x37mm
Cabezal:	Pino F3 de 32x37mm
Caras:	Mdf de 5.5 mm
Bisagras:	3 Bisagras Cromo Satin 3 1/2"
Adhesivo:	PVA
Cinta Retardante:	Cinta Intumescente
Construcción:	Prensado 6min a 5 bar
Marco:	Pino F3 de 40x90

GARANTÍA

1 año - Garantía efectiva, si se cumplen las recomendaciones de instalación y almacenaje. Solicitar detalle de garantía.

APLICACIONES

Puertas de ACCESO Departamentos
Shaft Electricos-Gas- CCDD
Otros usos: Oficinas y Centros Comerciales

MEDIDAS (MM)

- Anchos 600 650 700 750 800 850 900
- Alturas 2000 2100 2200 2300 2400
- Espesor 45

CONTACTO

+56 2 27526920 / +569 7399 0865

indep@indepchile.cl

Camino Los Pinos, Parc. 32, Galpón 19a - 20a, San

Bernardo, Santiago

[@indepchile](https://www.instagram.com/indepchile)



ACABADOS DISPONIBLES



Sin
Barniz



Con
Barniz



INDEPCHILE